

Wannenleuchte - Diffusor prismatisch - direkt/indirekt strahlend

Leuchtenkörper Stahlblech, tiefgezogen; mit Schaumstoffdichtung und Drehhebelverschlüssen; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acry Iglas mit Prismierung, eckenstabil aus einem Stück gezogen; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

KENNDATEN

Bestellnummer	21102364130
EAN-Nummer	4020863055418
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 50, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 650°C, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	EVG standard (1 Stück)
Systemleistung	72 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	A2



Bestückung	Geeignet für Bestückung: T8 2x36W G13
UGR q/I	23.7 / 16.7 (36W)

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	1270 x 190 x 88 mm
Gewicht (netto)	2.8 kg
Kabeleinführung KE X/Y	40 mm / 0 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage,
	Tragschienen-Montage, Wandanbau

Maße		
L	1270 mm	Länge
В	190 mm	Breite
Н	88 mm	Höhe
A1	900 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	374 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
Χ	40 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
V	0 mm	Abetand Kaholoinführung zur Loughtonmitte auf der V Achse (quer)

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/21102364130







