

**Wannenleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend**

Leuchtenkörper Stahlblech, tiefgezogen; mit Schaumstoffdichtung und Drehhebelschlüssen; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Diffusor aus Acrylglas mit opaler Einfärbung, eckenstabil aus einem Stück gezogen; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	21102584120
EAN-Nummer	4020863055319
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 50, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung 650°C, ENEC 10 VDE, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	EVG standard (1 Stück)
Systemleistung	110 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	A2

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	Geeignet für Bestückung: T8 2x58W G13
UGR q/l	22.4 / 19.1 (58W)

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	1570 x 190 x 88 mm
Gewicht (netto)	3.4 kg
Kabeleinführung KE X/Y	40 mm / 0 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Wandanbau

**Maße**

L	1570 mm	Länge
B	190 mm	Breite
H	88 mm	Höhe
A1	1200 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	374 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	40 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/21102584120>



Bestückung	T8 2x58W
ηLB	65 %
Φ ↓/↑	78 % / 22 %
UGR q/l	22.4 / 19.1

