

**Wannen-/Anbauleuchte - Diffusor opal - direkt strahlend - schlagfest**

Leuchtenkörper Stahlblechprofil, trapezförmig gekantet, Stirnseiten weiß aus Polycarbonat, Leitungseinführungen Nähe Leuchtenmitte, Wannenbefestigung durch einrasten; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor opal aus Polycarbonat, weiß-opalem Wannenprofil, konvex mit innenliegenden Längsprismen, aufsteckbare weiße Stirnseiten aus Polycarbonat, UV-stabilisiert, UGR (4H/8H) 21.3. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Pendel-Set komplett LPA-PS für Pendelmontage sind separat zu bestellen.

**KENNDATEN**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bestellnummer          | 21662224181   |
| EAN-Nummer             | 4020863354504   |
| Stat. Waren-Nr.        | 94051140  |
| Prüfzeichen            | IP 44, Schutzklasse I, F, HACCP<br>DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene<br>Eignung/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK06  |
| Umgebungstemperatur    | ta 25°C   |
| Garantiezeit           | 5 Jahre   |

**ELEKTROTECHNIK**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerät                      | Elektronischer Treiber (1 Stück)                             |
| Systemleistung                     | 37W  |
| Netzspannung                       | 230V/50Hz  |
| LS-Schalter (Einschaltstrom)       | 9 Stück/B 10, 16 Stück/B 16, 15 Stück/C 10, 27<br>Stück/C 16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C  |

**LICHTTECHNIK**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Bestückung             | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K |
| Bemessungslichtstrom   | 3946lm  |
| LED-Lebensdauer        | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                        |
| Leuchten Lichtausbeute | 107lm/W   |
| UGR q/l                | 21.3 / 20.7                                     |

**MECHANIK**


|                          |  |
|--------------------------|--|
| Gehäusefarbe             | verkehrsweiß RAL 9016  |
| Abmessungen (LxBxH/DxH)  | 1204mm x 218mm x 80mm  |
| Gewicht (netto)          | 2.75kg   |
| Kabeleinführung KE (X/Y) | 0mm/0mm  |
| Montageart               | Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-<br>Einzelmontage, Wandanbau |

**Maße**

|    |         |   |
|----|---------|---|
| L  | 1204 mm | Länge   |
| B  | 218 mm  | Breite  |
| H  | 80 mm   | Höhe  |
| A1 | 900 mm  | Befestigungsabstand Einzelmontage                                 |
| A3 | 454 mm  | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung   |
| X  | 0 mm    | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) |
| Y  | 0 mm    | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/21662224181>



|          |                |
|----------|----------------|
| Referenz | LED 3900lm 830 |
| ηLB      | 100 %          |
| Φ ↓/↑    | 95 % / 5 %     |
| UGR q/l  | 21.3 / 20.7    |

