

Wannenleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Quadratische Wannenleuchte aus recyclingfähigem Polycarbonat mit einem sehr flachen leicht angefasertem Gehäuseprofil; Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Lichterteilung direkt/indirekt strahlend mittels Diffusor opal aus Acrylglas, glatte Oberfläche, leicht angepaste eckstabile Acrylglaswanne, UGR (4H/8H) 21. Konverter AC/DC tauglich. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik; mit Umschaltkonverter für Notlichtbetrieb auf Anfrage.

KENNDATEN

Bestellnummer	25100024100
EAN-Nummer	4020863267835
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garanzzeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	12W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	40 Stück/B10, 64 Stück/B16, 56 Stück/C10, 91 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	1529lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	131lm/W
UGR q/l	21.0 / 21.0

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	300mm x 300mm x 83mm
Gewicht (netto)	1.52kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	115mm/30mm
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Wandanbau

Maße

L	300 mm	Länge
B	300 mm	Breite
H	83 mm	Höhe
A1	200 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
X	115 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der X-Achse (längs)
Y	30 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der Y-Achse (quer)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/25100024100>



Referenz	LED 1500lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	90 % / 10 %
UGR q/l	21.0 / 21.0

