

**Wannenleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend**

Rundes Leuchtengehäuse aus tiefgezogenem Stahlblech; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Runde bombierte Acrylglaswanne mit opaler matter glatter Oberfläche. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	25310124110
EAN-Nummer	4020863333967
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, Glühdrahtprüfung 650°C, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garanzzeit	5 Jahre

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	18W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	D

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	2143lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	116lm/W
UGR q/l	20.5 / 20.5

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	373mm x 125mm
Gewicht (netto)	1.4kg
Kabeleinführung KE	siehe Montageanleitung
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Wandanbau

**Maße**

H	125 mm	Höhe
D	373 mm	Durchmesser
A1	272 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A1 alternativ	232 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage (alternativ)

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/de/article/25310124110>



Referenz	LED 2100lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	86 % / 14 %
UGR q/l	20.5 / 20.5
BAP	65° < 3000cd/m²

