

Wannenleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Rundes Leuchtengehäuse aus tiefgezogenem Stahlblech; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels Diffusor opal aus Acrylglas, matter, glatter Oberfläche; Runde bombierte Acrylglaswanne. $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 20.1. Elektrischer Anschluss und Anschluss für Notlicht über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik; mit Notlicht Batterie 3h; Leuchtenstatus über sichtbare Status-LED in der Leuchte (NL-B3); Lichtstrom im Notlichtbetrieb 228 lm.

KENNDATEN

Bestellnummer	25330154110
EAN-Nummer	4020863334278
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse I, $\gamma 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$, Glühdrahtprüfung 650°C , F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber Notlicht 3h (1 Stück)
Systemleistung	25W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	D

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	3050lm
Bemessungslichtstrom- Notlichtbetrieb	228lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	124lm/W
UGR q/l	20.1 / 20.1

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	477mm x 150mm
Gewicht (netto)	2.9kg
Kabeleinführung KE	siehe Montageanleitung
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Wandanbau

Maße

H	150 mm	Höhe
D	477 mm	Durchmesser
A1	360 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A1 alternativ	360 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage (alternativ)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/25330154110>



Referenz	LED 3100lm 840
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	86 % / 14 %
UGR q/l	20.1 / 20.1
BAP	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

