

Einbau-Downlight - Spiegel-Reflektor hochglänzend - direkt breitstrahlend

Gehäuse aus Stahlblech mit Abdeckring aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet. Mit Befestigungsfedern für w erkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-25mm. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Spiegel-Reflektor hochglänzend aus Reinstaluminium, stückeloxiertem Reflektor. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet 65° < 1000 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Ex terne Versorgungseinheit mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik; mit Notlicht Batterie 3h; Leuchtenstatus über sichtbare Status-LED in der Leuchte (NL-B3); Lichtstrom im Notlichtbetrieb 311 lm. Mit dem Zubehör Sanierungsring Changy-SR VW ist ein Deckenausschnitt von 230-300mm möglich.


KENNDATEN

Produktstatus	Auslaufartikel - Verfügbarkeit prüfen
Bestellnummer	36940337720
EAN-Nummer	4020863361021
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, Schutzklasse II, γ 65°<1000
	cd/m², F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude
	(gültig nur für Deutschland)



ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber Notlicht 3h (1 Stück)
Systemleistung	16W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquell e	D




Referenz nLB Φ ↓/↑ UGR q/I BAP

LED 1800lm 840 100 % 100 % / 0 % 18.7 / 18.7 65° < 1000cd/m²

LICHTTECHNIK

LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI≥80 / 4000K
3SDCM
RG1
1939lm
311lm
50000h L80/B10 (Tq 25°C)
124lm/W
80°
18.7 / 18.7



MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (DxH)	246mm x 113mm
Tiefe	108mm
Deckensystem	ausgeschnittene Decken [AD], Paneeldecken [PD] (Modul 100/200), Decken mit sichtbaren T- Schienen [s-TS] (600x600mm), Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm)
Deckenausschnitt (LxB/D)	229mm
Einbautiefe	165mm [AD]
Gewicht (netto)	2.48kg
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage, Einlegemontage

Maße		
H	113 mm	Höhe
D	246 mm	Durchmesser
T	108 mm	Tiefe
DA	229 mm	Schnittmaß Durchmesser
DS min	10 mm	Deckenstärke miminal
DS max	25 mm	Deckenstärke maximal
Et(AD)	165 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
KL	Aligerneine G	arantebedingungen; https://www.regiolux.de/de/Service/Garantie / Generations of the control of t
KB	162 mm	Regiolux GmbH - www.regiolux.de - Anderungen vorbehalt

Н	113 mm	Höhe
D	246 mm	Durchmesser
T	108 mm	Tiefe
DA	229 mm	Schnittmaß Durchmesser
DS min	10 mm	Deckenstärke miminal
DS max	25 mm	Deckenstärke maximal
Et(AD)	165 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke) antiben die der der der der der der der der der de
KL	Aligerifie Gai	antienge Lugilland programment of the control of th
KB	162 mm	Breite Leuchier Hopf and Betriebsgere Kasten Breite Leuchier Hopf oder Betriebsgere Kasten Anderungen vorbehalten / Subject to changes - Version 02/25
KH	53 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten