

**Hallenleuchte - LED-Linsenoptik - direkt breitstrahlend - IP 65**

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, grau/aluminium gepulvert; Gehäuserückseite mit integrierter Ringschraube für Pendel-Abhängung. Gehäusefarbe grau; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels LED-Linsenoptik; mit transparenter Abdeckung aus PC. Freihängende Leuchten über 5kg Gewicht sind durch 2 voneinander unabhängige Aufhängevorrichtungen zu sichern (entsprechend VDE 0100-718.559.4.1.3). Gehäusefarbe grau ähnlich RAL 9007.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	37142126605
EAN-Nummer	4020863447817
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (-30°C bis 45°C)
Umgebungstemperatur	ta -30°C bis 45°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Verdrahtung	5x 1.5mm <sup>2</sup>
Systemleistung	150W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	5 Stück/B10, 8 Stück/B16, 8 Stück/C10, 13 Stück/C16

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	4SDCM
Leuchtenlichtstrom	23278lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Leuchten Lichtausbeute	155lm/W
Ausstrahlungswinkel	120°
UGR q/l	31.4 / 30.9

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	grau
Abmessungen (LxBxH/DxH)	425mm x 195mm
Gewicht (netto)	8.775kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Anbau-Einzelmontage

**Maße**

H	195 mm	Höhe
D	425 mm	Durchmesser

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/37142126605>



Referenz LED 24000lm 840  
 ηLB 100 %  
 Φ ↓/↑ 100 % / 0 %  
 UGR q/l 31.4 / 30.9

