cadira-CDH/400-090 IP 65 LED 23800 840 • sw • DALI • 37372026194

REGIOLUX

Hallenleuchte - LED-Linsenoptik - direkt tief-/breitstrahlend - IP 65

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, schwarz gepulvert; Gehäuserückseite mit integrierter Ringschraube für Pendel-Abhängung. Gehäusefarbe schwarz; Lichtverteilung direkt tief-/breitstrahlend mittels LED-Linsenoptik aus Polycarbonat, mit transparenter Abdeckung aus PC. Treiber integriert und austauschbar. Elektrischer Anschluss über 0,3m lange Anschlussleitungen 3x1,0mm² und 2x0,5mm². Refraktor und Refraktorscheibe als Zubehör lieferbar. Abhängeset CDH-AS und Knotenkette KK für Kettenabhängung, separat bestellen.

KENNDATEN

Bestellnummer	37372026194
EAN-Nummer	4020863468133
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (-30°C bis 50°C)
Umgebungstemperatur	ta -30°C bis 50°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Verdrahtung	5x1mm²
Systemleistung	149W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	3 Stück/B10, 5 Stück/B16, 6 Stück/C10, 9 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C



Referenz	LED 23800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	26.2 / 26.2

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	5SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	23761lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 50°C)
Leuchten Lichtausbeute	159lm/W
Ausstrahlungswinkel	85°
UGR q/l	26.2 / 26.2



MECHANIK

Gehäusefarbe	schwarz
Abmessungen (DxH)	370mm x 210mm
Gewicht (netto)	5.41kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Deckenanbau-Einzelmontage, Wandanbau



Maße

H	210 mm	Höhe
D	370 mm	Durchmesser



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/37372026194