

**Anbau-Downlight - Diffusor opal - direkt breitstrahlend**

Anbaugehäuse aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet. Schnellmontageplatte mit Snapfix-Schnellverschluss und Fangseil; Gehäusefarbe weiß; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Diffusor opal, diffus strahlend. Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 5 Einzelklemmen in Steckkontakt-Technik. Geeignet für Durchgangsverdrahtung. Weitere Farben auf Anfrage möglich.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	37692116640
EAN-Nummer	4020863472857
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	5 Jahre

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	20W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	20 Stück/B10, 30 Stück/B16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	D

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Bemessungslichtstrom	1704lm
LED-Lebensdauer	50000h L85/B10 (Tq 25°C), 75000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	86lm/W
Ausstrahlungswinkel	110°
UGR q/l	26.8 / 26.8

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen (DxH)	190mm x 120mm
Gewicht (netto)	1.74kg
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage

**Maße**

H	120 mm	Höhe
D	190 mm	Durchmesser

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/de/article/37692116640>



Referenz	LED 1700lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	26.8 / 26.8

