

Strahler - MIRO-SILVER® Reflektor facettiert hochglänzend - Wide-Beam

LED Strahlschiensstrahler, kompakte Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss mit thermisch getrenntem In-Track-Treibergehäuse am Gelenkarm, Gehäuse pulverbeschichtet. Gehäusefarbe schwarz RAL 9005; Lichtverteilung Wide-Beam mittels MIRO-SILVER® Reflektor facettiert hochglänzend aus MIRO-SILVER Aluminium. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumblendet 65° < 3000 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über In-Track-Treiber. Leuchte inklusive LED und Treiber. Sicherheitsglasscheibe klar, Wechselreflektoren 20°, 30° und 60° als Zubehör lieferbar Für Strahlschienssystem Regiolux DPS/DPSN/DPSNA, Global Trac Pulse, Stucchi oneTrack, PowerGEAR PRO.

KENNDATEN

Bestellnummer	37811036644
EAN-Nummer	4020863539918
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse II, 65° < 3000 cd/m², F, HACCP DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garanzzeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	32W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	40 Stück/B16

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 3000K
Farbortoleranz (MacAdam)	2SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	4154lm
LED-Lebensdauer	50000h L90/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	131lm/W
Ausstrahlungswinkel	40°(C0)/undefined° (C90)
UGR q/l	17.8 / 18.3 (40gradW)

MECHANIK


Gehäusefarbe	schwarz RAL 9005
Abmessungen (LxBxH)	95mm x 150mm x 176mm
Gewicht (netto)	0.78kg
Montageart	Strahlschiensmontage, Pendel-Lichtstruktur, Deckenanbau-Lichtstruktur

Maße

L	95 mm	Länge
B	150 mm	Breite
H	176 mm	Höhe
KL	251 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/37811036644>



Referenz	LED 40gradW 4200lm 930
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	17.8 / 18.3
BAP	65° < 3000cd/m²

