

**Flächenleuchte - Individual.Lens.Optic - direkt extrem breitstrahlend**

Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, Gehäuserückseite mit integrierter Befestigung und Elektrischer Anschluß für die Dreiphasenstromschiene. Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung extrem breitstrahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA. Elektronischer LED Dali Treiber integriert. Anschluss über DPSN 5-Phasen-Stromschienen-Adapter. Leuchte inklusive LED und Treiber. Für Stromschienensystem Regiolux DPSN/DPSNA, Global Trac DALI

**KENNDATEN**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bestellnummer              | 41230016635   |
| EAN-Nummer                 | 4020863378845   |
| Stat. Waren-Nr.            | 94051190  |
| Prüfzeichen                | IP 20, Schutzklasse I, F, HACCP<br>DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene<br>Eignung/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK     | IK03 (10°C bis 35°C)  |
| Umgebungstemperatur        | ta 10°C bis 35°C  |
| Besondere Eigenschaften    | Ready for IoT   |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude<br>(gültig nur für Deutschland)                        |

**ELEKTROTECHNIK**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Betriebsgerät                      | Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)                    |
| Systemleistung                     | 49W   |
| Netzspannung                       | 230V/50Hz   |
| Leitungsschutzschalter/Anzahl      | 18 Stück/B10, 29 Stück/B16, 30 Stück/C10, 49<br>Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | E   |

**LICHTTECHNIK**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Bestückung               | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3SDCM   |
| Leuchtenlichtstrom       | 7405lm  |
| LED-Lebensdauer          | 50000h L80/B10 (Tq 35°C)                        |
| Leuchten Lichtausbeute   | 150lm/W   |
| Ausstrahlungswinkel      | 105° (C0) / 105° (C90)                          |
| UGR q/l                  | 22.9 / 22.7                                     |

**MECHANIK**


|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Gehäusefarbe            | silbergrau/weißaluminium RAL 9006   |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 617mm x 175mm x 32mm                |
| Gewicht (netto)         | 3.33kg                              |
| Montageart              | Stromschienenmontage, Lichtstruktur |

**Maße**

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| L | 617 mm | Länge  |
| B | 175 mm | Breite |
| H | 32 mm  | Höhe   |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/41230016635>



|          |                |
|----------|----------------|
| Referenz | LED 7400lm 830 |
| ηLB      | 100 %          |
| Φ ↓/↑    | 100 % / 0 %    |
| UGR q/l  | 22.9 / 22.7    |

