

**Flächenleuchte - Individual.Lens.Optic - direkt breitstrahlend**

Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, Gehäuserückseite mit integrierter Befestigung und Elektrischer Anschluß für die Dreiphasenstromschiene. Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual.Lens.Optic aus Kunststoff PMMA. Elektronischer LED Dali Treiber integriert. Anschluss über DPSN 5-Phasen-Stromschienen-Adapter. Leuchte inklusive LED und Treiber. Für Stromschienensystem Regiolux DPSN/DPSNA, Global Trac DALI

**KENNDATEN**

Kategorie	Flächenleuchte
Typ	zatta-ZTTAB-3 LED 7900 840 DALI2 sg RAL 9006
Bestellnummer	41230026625
GTIN (EAN)	4020863358427
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, HACCP DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung (siehe Zertifikat)/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 35°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garanzzeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	49W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	D

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Bemessungslichtstrom	7913lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	160lm/W
Ausstrahlungswinkel	95° (C0)/95° (C90)
UGR q/l	max. 20.8 / 20.9

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006
Abmessungen (LxBxH)	617mm x 175mm x 32mm
Gewicht (netto)	3.32kg
Montageart	Stromschienenmontage, Pendel-Lichtstruktur

**Abmessungen**

	Länge	Breite	Höhe
L	617 mm		
B		175 mm	
H			32 mm

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/41230026625>



Referenz	LED 7900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	20.8 / 20.9

