

Flächenleuchte - Individual.Lens.Optic - direkt doppelt asymmetrisch strahlend

Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, Gehäuserückseite mit integrierter Befestigung und Elektrischer Anschluß für die Dreiphasenstromschiene. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt doppelt asymmetrisch strahlend mittels Individual. Lens. Optic aus Kunststoff PMMA. Elektronischer LED Treiber integriert, Anschluss über DPSN 3-Phasen-Stromschienen-Adapter. Leuchte inklusive LED und Treiber. Für Stromschienensystem Regiolux DPS/DPSN/DPSNA. Kompatibel für alle ONETRACK 3~Schienensysteme von Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Iv ela, Reggiani, Targetti.

KENNDATEN

Bestellnummer	41231044110
EAN-Nummer	4020863358953
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, HACCP
	DIN 10500/Food/IFS-anwendungsbezogene
	Eignung/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03 (10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 35°C
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	43W
Netzspannung	230V/50Hz
Leitungsschutzschalter/Anzahl	16 Stück/B10, 26 Stück/B16, 27 Stück/C10, 44
	Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquell	D
е	

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI≥80 / 4000K
Leuchtenlichts trom	6606lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	155lm/W
Ausstrahlungswinkel	70° (C0) / 90 ° (C90)
UGR q/I	20.7 / 19.2

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	617mm x 119mm x 32mm
Gewicht (netto)	2.52kg
Montageart	Stromschienenmontage, Lichtstruktur

M	а	ß	е
M	а	ß	е

iviaise			
L	617 mm	Länge	
В	119 mm	Breite	
Н	32 mm	Höhe	

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/41231044110







