

Wandleuchte - Fresnel-Linse, Diffusor geeist - direkt asymmetrisch strahlend/indirekt symmetrisch strahlend

Kompaktes Leuchtgehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, Stirnseiten Aluminiumdruckguss lackiert, Wandbefestigung über Montageplatte aus Stahlblech mit Bohrloch- und Neigungsausgleich zur exakten Ausrichtung; Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Lichtverteilung direkt asymmetrisch strahlend/indirekt symmetrisch strahlend mittels Fresnel-Linse, Diffusor geeist aus Kunststoff PMMA, geeister satinierter Diffusor indirekt strahlend. LED Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 3 Einzelklemmen in Steckkontakt-Technik.

KENNDATEN

Bestellnummer	42210054135
EAN-Nummer	4020863325382
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, M, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	9W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	956lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	106lm/W

MECHANIK



Gehäusefarbe	aluminium natur eloxiert
Abmessungen (LxBxH/DxH)	290mm x 50mm x 80mm
Gewicht (netto)	1.5kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	-95mm/0mm
Montageart	Wandbau, Möbelbau

Maße

L	290 mm	Länge
B	50 mm	Breite
H	80 mm	Höhe
A1	240 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
MH	1650 mm	Standardmontagehöhe
X	-95 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der Y-Achse (quer)



Referenz LED 900lm 830
 ηLB 100 %
 Φ ↓/↑ 47 % /53 %



DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/42210054135>

