

Wandleuchte - Fresnel-Linse, Diffusor geeist - direkt asymmetrisch strahlend/indirekt symmetrisch strahlend

Kompaktes Leuchtgehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, Stirnseiten Aluminiumdruckguss lackiert, Wandbefestigung über Montageplatte aus Stahlblech mit Bohrloch- und Neigungsausgleich zur exakten Ausrichtung; Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Lichtverteilung direkt asymmetrisch strahlend/indirekt symmetrisch strahlend mittels Fresnel-Linse, Diffusor geeist aus Kunststoff PMMA, geeister satinierter Diffusor indirekt strahlend. LED Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 3 Einzelklemmen in Steckkontakt-Technik.

KENNDATEN

| | |
|------------------------|---|
| Bestellnummer | 42220054135 |
| EAN-Nummer | 4020863326365 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, F, M, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |
| Garantiezeit | 5 Jahre |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung | 18W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C |

LICHTTECHNIK

| | |
|--------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
| Bemessungslichtstrom | 1913lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 106lm/W |

MECHANIK


| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Gehäusefarbe | aluminium natur eloxiert |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 570mm x 50mm x 80mm |
| Gewicht (netto) | 1.85kg |
| Kabeleinführung KE (X/Y) | 0mm/0mm |
| Montageart | Wandanbau, Möbelanbau |

Maße

| | | |
|----|---------|---|
| L | 570 mm | Länge |
| B | 50 mm | Breite |
| H | 80 mm | Höhe |
| A1 | 520 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
| MH | 1650 mm | Standardmontagehöhe |
| X | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) |
| Y | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/42220054135>



| | |
|----------|----------------|
| Referenz | LED 1900lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 47 % /53 % |

