

Wandleuchte - Diffusor geeist - direkt strahlend/indirekt zur Wandaufhellung - mit homogenem Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung

Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 42mm; Stirnseiten und Seitenteile aus natur eloxiertem Aluminium mit durchlaufender Längsnut, zur Leuchtenvorderseite hin abgerundet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Lichtverteilung direkt strahlend/indirekt zur Wandaufhellung mittels Diffusor geeist, aus PMMA, homogener Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung sowie aufliegendem Aluminium-Reflektor in hochreflektierend weißer Beschichtung, mit Micro-Lochung für leichte Wandaufhellung. LED Treiber Design integriert. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Wandbefestigungsbügel für einfache Clipmontage sind im Lieferumfang enthalten.

KENNDATEN

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Bestellnummer | 43611044115 |
| EAN-Nummer | 4020863314775 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |
| Garantiezeit | 5 Jahre |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung | 24W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C |

LICHTTECHNIK

| | |
|--------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
| Bemessungslichtstrom | 2695lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 114lm/W |

MECHANIK


| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Gehäusefarbe | aluminium natur eloxiert |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 635mm x 330mm x 42mm |
| Gewicht (netto) | 4.15kg |
| Kabeleinführung KE (X/Y) | 0mm/0mm |
| Montageart | Wandanbau, Deckenanbau-Einzelmontage |

Maße

| | | |
|----|---------|---|
| L | 635 mm | Länge |
| B | 330 mm | Breite |
| H | 42 mm | Höhe |
| W | 330 mm | Wandabstand |
| A1 | 548 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
| MH | 1650 mm | Standardmontagehöhe |
| X | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) |
| Y | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/43611044115>



| | |
|----------|----------------|
| Referenz | LED 2600lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 84 % / 16 % |

