

Leuchte höherer Schutzart - Diffusor opal - direkt strahlend - schlagfest, durchgangsverdrahtet

Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Poly carbonat, Stirnseiten weiß RAL 9003. Leitungseinführung stirnseitig mit Drehfix Bajonettverschluss; Mit seitlicher Klick-Riegel Sicherung. Gehäusefarbe hellgrau; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor opal aus Polycarbonat. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Durchgangsverdrahtet. Befestigungsclips und Abhängebügel sind im Lieferumfang enthalten. Sensor Anbau-Set, Schwenkbefestigungsbügel SBB, separat zu bestellen. Geeignet für Durchgangsverdrahtung.

KENNDATEN

| | |
|----------------------------|--|
| Produktstatus | Auslaufartikel - Verfügbarkeit prüfen |
| Bestellnummer | 50122224100 |
| EAN-Nummer | 4020863421794 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051140 |
| Prüfzeichen | IP 65, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN 10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK08 (-20°C bis 40°C) |
| Umgebungstemperatur | ta -20°C bis 40°C |
| Garantiezeit | 5 Jahre |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Verdrahtung | 5x 1.5mm ² , durchgangsverdrahtet, Steckkontakt für 5x 1.5qmm |
| Systemleistung | 39W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| LS-Schalter (Einschaltstrom) | 17 Stück/B 10, 28 Stück/B 16, 29 Stück/C 10, 48 Stück/C 16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C |

LICHTTECHNIK

| | |
|--------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 6500K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 5SDCM |
| Bemessungslichtstrom | 5957lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 40°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 152lm/W |
| UGR q/l | 26.2 / 24.1 |

MECHANIK


| | |
|-------------------------|--|
| Gehäusefarbe | hellgrau |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1200mm x 87mm x 66mm |
| Gewicht (netto) | 1.7kg |
| Kabeleinführung KE | stirnseitig |
| Montageart | Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette |

Maße

| | | |
|----|---------|--|
| L | 1200 mm | Länge |
| B | 87 mm | Breite |
| H | 66 mm | Höhe |
| A1 | 700 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
| A3 | 575 mm | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung |
| X | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der X-Achse (längs) |
| Y | 600 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der Y-Achse (quer) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/50122224100>



Referenz LED 6000lm 865
ηLB 100 %
Φ ↓/↑ 91 % / 9 %
UGR q/l 26.2 / 24.1

