maran-DV/1500 LED 6200-3900 840 • hg • ETM NL-B3 • 50135404201

REGIOLUX

Leuchte höherer Schutzart IP65 - Diffusor opal - direkt strahlend

Decken-Wand und Pendelmontage; Gehäuse aus Polycarbonat, unverlierbare Wannenbefestigungsclipse aus Edelstahl, stirnseitige schutzartgerechte Leitungseinführungen mit Kabelverschraubung M20, Abhängesicherung zur Montagehilfe; Gehäusefarbe hellgrau; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor opal aus Polycarbonat, tiefgezogene Wanne, mit opal-prismatischer, glatter Oberfläche. Multilumen-Treiber mit 4 einstellbaren Lichtleistungen integriert. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik; mit Notlicht Batterie 3h; Leuchtenstatus über sichtbare Status-LED in der Leuchte (NL-B3); Lichtstrom im Notlichtbetrieb 217 lm. Durchgangsverdrahtet, 5-polig;. 2 variierbare Edelstahl-Befestigungsclips und Abhängebügel zur Leuchtenmontage im Lieferumfang enthalten. Angefaste Leitungseinführungen zum Aufbohren auf der Leuchtenoberseite;

KENNDATEN

Bestellnummer	50135404201
EAN-Nummer	4020863476718
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 65, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN 10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK08 (5°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 5°C bis 35°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber Notlicht 3h, 4-Stufen (1 Stück)
Verdrahtung	5x1.5mm², durchgangsverdrahtet, Steckkontakt für 5x1.5qmm
Systemleistung	43W-26W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	31 Stück/B10, 50 Stück/B16, 52 Stück/C10, 85 Stück/C16

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	4SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom/Schaltstufen	6200lm/43W, 5400lm/37W, 4800lm/32W, 3900lm/26W
Bemessungslichtstrom-Notlichtbetrieb	217lm
LED-Lebensdauer	50000h L70/B10 (Tq 35°C), 50000h L80/B50 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	153lm/W-146lm/W
UGR q/l	24.6 / 23.8 (43W)

MECHANIK

Gehäusefarbe	hellgrau
Abmessungen (LxBxH)	1540mm x 85mm x 78mm
Gewicht (netto)	1.93kg
Kabeleinführung KE	stirnseitig und rückseitig weitere Leitungseinführungen ausbrechbar
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau, Schwenkmontage-Decken-/Wandanbau, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Deckenanbau-Tragschienen-Montage



Referenz	LED 6200lm/43W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	96 % /4 %
UGR q/l	24.6 / 23.8

Maße

L	1540 mm	Länge
B	85 mm	Breite
H	78 mm	Höhe
A1	1150 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/50135404201