

Leuchte höherer Schutzart/Anbauleuchte - Diffusor matt - direkt/indirekt strahlend

Gehäuse Poly carbonat, gespritzt, transluzent mit patentiertem Labyrinth-Profil, ohne zusätzliche Dichtung (alterungsbeständig), zwei außenliegende Befestigungsklammern aus V2A verschiebbar zum Bohrlochausgleich, clipfreie Wannenfeste Befestigung, Schlagfestigkeit > 6 Nm; reinigungsfreundliche Gehäuseoberfläche; Gehäusefarbe transluzent; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels Diffusor matt, Entblendung durch diffus strahlende Beschichtung in satiné Optik, UGR (4H/8H) 20.4. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

KENNDATEN

Bestellnummer	52610036680
EAN-Nummer	4020863288922
Stat. Waren-Nr.	94051140
Prüfzeichen	IP 55, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN 10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garanzzeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	35W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	12 Stück/B10, 20 Stück/B16, 21 Stück/C10, 33 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	5125lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	146lm/W
UGR q/l	20.4 / 19.6

MECHANIK


Gehäusefarbe	transluzent
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1563mm x 158mm x 76mm
Gewicht (netto)	2.75kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/0mm
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Deckenanbau-Tragschienen-Montage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System

Maße

L	1563 mm	Länge
B	158 mm	Breite
H	76 mm	Höhe
A1	800 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
X	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der Y-Achse (quer)

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/52610036680>



Referenz	LED 5100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	87 % / 13 %
UGR q/l	20.4 / 19.6

