

Leuchte höherer Schutzart - Diffusor opal - direkt strahlend

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, mit alterungsbeständiger PUR-Schaum-Dichtung im umlaufenden Rand, Wannenclipse aus Edelstahl, Geräteträger aus weiß lackiertem Stahlblech. Gehäuse mit erhöhter Chemikalienbeständigkeit. Gehäusefarbe hellgrau; Tiefgezogene Acrylglaswanne mit opaler, glatter Oberfläche; Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Schwenkbefestigungsbügel SBB separat zu bestellen.

KENNDATEN

| | |
|----------------------------|--|
| Bestellnummer | 56615034110 |
| EAN-Nummer | 4020863340385 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051140 |
| Prüfzeichen | IP 65, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN 10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 (0°C), IK04 (25°C) |
| Umgebungstemperatur | ta 0°C bis 25°C |
| Garanzzeit | 5 Jahre |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung | 70W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| LS-Schalter (Einschaltstrom) | 15 Stück/B10, 24 Stück/B16, 25 Stück/C10, 40 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C |

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG0 |
| Bemessungslichtstrom | 10218lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 147lm/W |
| UGR q/l | 26.5 / 23.9 |

MECHANIK


| | |
|--------------------------|--|
| Gehäusefarbe | hellgrau |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1600mm x 105mm x 117mm |
| Gewicht (netto) | 2.4kg |
| Kabeleinführung KE (X/Y) | 800mm/0mm |
| Montageart | Deckenanbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage, Wandanbau, Tragschienen-Montage |

Maße

| | | |
|----|---------|---|
| L | 1600 mm | Länge |
| B | 105 mm | Breite |
| H | 117 mm | Höhe |
| A1 | 1000 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
| A3 | 605 mm | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung |
| X | 800 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) |
| Y | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/56615034110>



Referenz LED 10200lm 840
 ηLB 100 %
 Φ ↓/↑ 91 % / 9 %
 UGR q/l 26.5 / 23.9

