

Einlege-/Anbauleuchte - Diffusor opal - direkt strahlend

Extrem flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Bauhöhe 13mm, verzinkte Stahlblechabdeckung, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor opal aus Acrylglas. Externer Dali-Treiber. Elektrischer Anschluss über 5-polige Steckklemme für Leitungsquerschnitte bis 5x1,5mm², geeignet für Durchgangsverdrahtung, Flexible 40cm lange Verbindungsleitung mittels Steckersystem zur Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Anschlussbox mit 5-poliger Steckklemme für Leitungsquerschnitte bis 5x2,5mm² und Zugentlastung, geeignet für Durchgangsverdrahtung; Hinweis zur Schutzart: IP20 bei Anbaumontage und IP40 bei Einlegemontage. Empfohlenes Zubehör für Deckenmontage, Anbaurahmen PE-AR 300 ist separat zu bestellen.

KENNDATEN

Produktstatus	Auslaufartikel - Verfügbarkeit prüfen
Bestellnummer	60123036610
EAN-Nummer	4020863350711
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse II, F, Indoor, CE
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	34W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	33 Stück/B10, 55 Stück/B16, 57 Stück/C10, 92 Stück/C16

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Bemessungslichtstrom	3500lm
LED-Lebensdauer	50000h L70/B10
Leuchten Lichtausbeute	104lm/W
UGR q/l	20.9 / 20.9

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH)	1197mm x 297mm x 13mm
Tiefe	13mm
Deckensystem	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (300x1200mm)
Einbautiefe	100mm [s-TS]; 100mm [s-TS] min
Gewicht (netto)	4.15kg
Montageart	Einlegemontage, Deckenanbau-Einzelmontage

Maße

L	1197 mm	Länge
B	297 mm	Breite
H	13 mm	Höhe
T	13 mm	Tiefe
Et(min)	100 mm	Deckenabstand minimal - Mindestmaß (sichtbare T-Schiene)
Et(TS)	100 mm	Deckenabstand minimal - empfohlen (sichtbare T-Schiene)
MLTS1	1200 mm	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene)
MLTS_1/2	1200	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene) 1/2
MBTS1	300 mm	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene)
MBTS_1/2	300	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene) 1/2
KL	103 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KB	67 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KH	30 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/60123036610>



Referenz	LED 3500lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	20.9 / 20.9

