

Einlege-/Einbauleuchte - Diffusor opal - direkt strahlend

Extrem flacher Aluminium Rahmen weiß gepulvert, Bauhöhe 13mm, verzinkte Stahlblechabdeckung, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor opal aus Acrylglas, UGR (4H/8H) 21.3. Externer Dali-Treiber. Elektrischer Anschluss über 150mm lange Anschlussleitung 2x0,5mm² inklusive Kupplungsstecker. Anschlussbox mit 5-poliger Steckklemme für Leitungsquerschnitte bis 5x2,5mm² und Zugentlastung, geeignet für Durchgangsverdrahtung. Empfohlenes Zubehör für den Einbau in ausgeschnittene Decken, Einbau-Set PE-ES 312, separat bestellen.

KENNDATEN

Bestellnummer	60133036610
EAN-Nummer	4020863350803
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse II, F, Indoor, CE
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	34W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	33 Stück/B10, 55 Stück/B16, 57 Stück/C10, 92 Stück/C16

LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Bemessungslichtstrom	3859lm
LED-Lebensdauer	50000h L70/B10
Leuchten Lichtausbeute	113lm/W
UGR q/l	21.3 / 21.2

MECHANIK



Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1247mm x 310mm x 13mm
Tiefe	13mm
Deckensystem	Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (312,5x1250mm), ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt (LxB/D)	1235mm x 298mm
Einbautiefe	150mm [AD]; 100mm [s-TS]; 100mm [s-TS] min; 150mm [VS]
Gewicht (netto)	4.61kg
Montageart	Einlegemontage, Deckeneinbau-Einzelmontage

Maße

L	1247 mm	Länge
B	310 mm	Breite
H	13 mm	Höhe
T	13 mm	Tiefe
DA(L)	1235 mm	Schnittmaß Länge
DA(B)	298 mm	Schnittmaß Breite
Ei(min)	100 mm	Deckenabstand minimal - Mindestmaß (sichtbare T-Schiene)
Ei(AD)	150 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
Ei(TS)	100 mm	Deckenabstand minimal - empfohlen (sichtbare T-Schiene)
Ei(VS)	150 mm	Deckenabstand minimal (verdeckt symmetrisch)
MLTS1	1250 mm	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene)
MLTS_1/2	1250	Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene) 1/2
MBTS1	312 mm	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene)
MBTS_1/2	312	Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene) 1/2
KL	103 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KB	67 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KH	30 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten



Referenz	LED 3900lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	21.3 / 21.2



DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/60133036610>