

Pendelleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt/indirekt strahlend

Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m² rundumtlenket nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 3x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt. Benötigtes Zubehör: Y-Seilabhangung fur bzw. ohne elektrischem Anschluss sind separat zu bestellen. Empfohlene Pendellange min. 0,5m.

KENNDATEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Bestellnummer | 60312024195 |
| EAN-Nummer | 4020863309573 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prufzeichen | IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE |
| Stofestigkeitsgrad-IK | IK03 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |
| Garanzzeit | 5 Jahre |
| Staatliche Forderprogramme | BEG - Bundesforderung fur effiziente Gebaude (gultig nur fur Deutschland) |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerat | Elektronischer Treiber (1 Stuck) |
| Systemleistung | 29W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| LS-Schalter (Einschaltstrom) | 13 Stuck/B10, 22 Stuck/B16, 22 Stuck/C10, 37 Stuck/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | B |

LICHTTECHNIK

| | |
|--------------------------|---|
| Bestuckung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
| Bemessungslichtstrom | 4084lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 143lm/W |
| UGR q/l | 14.8 / 15.4 |

MECHANIK


| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Gehusefarbe | silbergrau/weißaluminium RAL 9006 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1240mm x 198mm x 37mm |
| Gewicht (netto) | 4.51kg |
| Montageart | Pendel-Einzelmontage |

Mae

| | | |
|-------|---------|---|
| L | 1240 mm | Lange |
| B | 198 mm | Breite |
| H | 37 mm | Hohe |
| A1 | 1216 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
| A2 | 1279 mm | Befestigungsabstand 1. Leuchte des Lichtbandes |
| A3 | 1342 mm | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung |
| P min | 150 mm | Minimale Pendellange |
| P max | 1900 mm | Maximale Pendellange |

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/60312024195>



| | |
|----------|-----------------|
| Referenz | LED 4100lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 51 % / 49 % |
| UGR q/l | 14.8 / 15.4 |
| BAP | 65° < 3000cd/m² |

