

Pendelleuchte - MIRO-SILVER® Micro-Parabolraster seidenmatt - direkt/indirekt strahlend

Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels MIRO-SILVER® Micro-Parabolraster seidenmatt aus Aluminium, reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, selbststrahlend. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumtlenket 65° < 1000 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 13.3. Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 5x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt. Benötigtes Zubehör: Y-Seilabhangung fur bzw. ohne elektrischem Anschluss sind separat zu bestellen. Empfohlene Pendellange min. 0,5m.

KENNDATEN

Bestellnummer	60314026660
EAN-Nummer	4020863309481
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prufzeichen	IP 20, Schutzklasse I, γ 65° < 1000 cd/m², F, Indoor, CE
Stofestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garanzzeit	5 Jahre
Staatliche Forderprogramme	BEG - Bundesforderung fur effiziente Gebude (gultig nur fur Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerat	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stuck)
Systemleistung	50W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	13 Stuck/B10, 24 Stuck/B16, 25 Stuck/C10, 40 Stuck/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

LICHTTECHNIK

Bestuckung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	6769lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	134lm/W
UGR q/l	13.3 / 12.6

MECHANIK


Gehusefarbe	verkehrswei RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1540mm x 198mm x 37mm
Gewicht (netto)	4.931kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage

Mae

L	1540 mm	Lange
B	198 mm	Breite
H	37 mm	Hohe
A1	1516 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A2	1579 mm	Befestigungsabstand 1. Leuchte des Lichtbandes
A3	1642 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
P min	150 mm	Minimale Pendellange
P max	1900 mm	Maximale Pendellange

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/60314026660>



Referenz	LED 6800lm 840
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow/\uparrow$	36 % / 64 %
UGR q/l	13.3 / 12.6
BAP	65° < 1000cd/m²

