

**Anbauleuchte - Fresnel-Linse - direkt asymmetrisch strahlend**

Stahlblechgehäuse, kompakter rechteckiger Querschnitt, Bauhöhe 40mm; vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl; Gehäusefarbe v verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt asymmetrisch strahlend mittels Fresnel-Linse aus PMMA, homogene Lichtverteilung in Ausstrahlungsrichtung, LED Einheit montagefreundlich abklappbar, UGR (4H/8H) 26.2. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Elektrische Verbindung der LED Einheit über 5-poliges Stecksystem. Benötigtes Zubehör: Stirnseiten, Verbinder und Durchgangsverdrahtung je nach Leuchtenanordnung separat bestellen. Als Pendelleuchte, separat anfragen.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	60404026690
EAN-Nummer	4020863309627
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	5 Jahre

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	36W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	17 Stück/B10, 28 Stück/B16, 29 Stück/C10, 47 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	B

**LICHTTECHNIK**

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	4064lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	114lm/W
UGR q/l	23.7 / 26.2

**MECHANIK**


Gehäusefarbe	v verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1457mm x 109mm x 54mm
Gewicht (netto)	4.1kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/33mm
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage, Deckenanbau-Lichtbandmontage, Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage, Pendel-Lichtstruktur, Deckenanbau-Lichtstruktur, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Deckenanbau-Tragschienen-Montage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System

**Maße**

L	1457 mm	Länge
B	109 mm	Breite
H	54 mm	Höhe
A1	1200 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	254 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der X-Achse (längs)
Y	33 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der Y-Achse (quer)

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/de/article/60404026690>



Referenz LED 4100lm 840  
ηLB 100 %  
Φ ↓/↑ 100 % / 0 %  
UGR q/l 23.7 / 26.2

