

Anbauleuchte - Diffusor satiniert - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse im Quadratdesign; vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend; Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil; bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend; Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Benötigtes Zubehör: Stirnseiten, Verbinder und Durchgangsverdrahtung je nach Leuchtenanordnung separat bestellen.

KENNDATEN

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Bestellnummer | 60501026680 |
| EAN-Nummer | 4020863318964 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |
| Garantiezeit | 5 Jahre |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück) |
| Systemleistung | 23W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| LS-Schalter (Einschaltstrom) | 18 Stück/B10, 30 Stück/B16, 31 Stück/C10, 50 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C |

LICHTTECHNIK

| | |
|--------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
| Bemessungslichtstrom | 245lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 106lm/W |
| UGR q/l | 24.8 / 24.9 |

MECHANIK


| | |
|--------------------------|--|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1176mm x 85mm x 75mm |
| Gewicht (netto) | 3.1kg |
| Kabeleinführung KE (X/Y) | 0mm/0mm |
| Montageart | Deckenanbau-Einzelmontage, Deckenanbau-Lichtbandmontage, Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage |

Maße

| | | |
|----|---------|--|
| L | 1176 mm | Länge |
| B | 85 mm | Breite |
| H | 75 mm | Höhe |
| A1 | 1000 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
| A3 | 176 mm | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung |
| X | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der X-Achse (längs) |
| Y | 0 mm | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtemitte auf der Y-Achse (quer) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/60501026680>



Referenz LED 2400lm 840
 ηLB 100 %
 Φ ↓/↑ 100 % / 0 %
 UGR q/l 24.8 / 24.9

