

**Pendelleuchte - Diffusor satiniert - direkt/indirekt strahlend**

Stahlblechgehäuse im Quadratdesign; vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern aus Stahl; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichterteilung direkt/ indirekt; Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil; bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Benötigtes Zubehör: Stirnseiten, Verbinder, Durchgangsverdrahtung und Y-Seilaufhängungen SAYE-PS/SAY-DZ mit Abhängelänge 1900 mm je nach Leuchtenanordnung separat bestellen.

**KENNDATEN**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bestellnummer              | 60511024185   |
| EAN-Nummer                 | 4020863319077   |
| Stat. Waren-Nr.            | 94051190  |
| Prüfzeichen                | IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE                                      |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK     | IK02  |
| Umgebungstemperatur        | ta 25°C   |
| Garanzzeit                 | 5 Jahre   |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

**ELEKTROTECHNIK**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerät                      | Elektronischer Treiber (1 Stück)                       |
| Systemleistung                     | 23W  |
| Netzspannung                       | 230V/50Hz  |
| LS-Schalter (Einschaltstrom)       | 21 Stück/B10, 34 Stück/B16, 35 Stück/C10, 57 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C  |

**LICHTTECHNIK**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Bestückung               | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3SDCM   |
| Bemessungslichtstrom     | 2846lm  |
| LED-Lebensdauer          | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                        |
| Leuchten Lichtausbeute   | 123lm/W   |
| UGR q/l                  | 20.3 / 20.4                                     |

**MECHANIK**


|                         |   |
|-------------------------|---|
| Gehäusefarbe            | silbergrau/weißaluminium RAL 9006             |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1176mm x 85mm x 72mm                          |
| Gewicht (netto)         | 3.2kg   |
| Montageart              | Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage |

**Maße**

|       |         |   |
|-------|---------|---|
| L     | 1176 mm | Länge   |
| B     | 85 mm   | Breite  |
| H     | 72 mm   | Höhe  |
| A1    | 1100 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage                               |
| A2    | 1138 mm | Befestigungsabstand 1. Leuchte des Lichtbandes                  |
| A3    | 1176 mm | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung |
| P min | 150 mm  | Minimale Pendellänge  |
| P max | 1900 mm | Maximale Pendellänge  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/de/article/60511024185>



Referenz LED 2700lm 840  
 ηLB 100 %  
 Φ ↓/↑ 60 % / 40 %  
 UGR q/l 20.3 / 20.4

