

**Anbauleuchte - Micro-Einzel-Raster mit 80° Linse - direkt strahlend**

Gehäuse aus Stahlblech im grazielen Rechteckdesign; Stirnseiten Aludruckguss schwarz Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Einzel-Raster mit 80° Linse, schwarz. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumblenket 65° < 100 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 18.1. Anschlussfertig verdrahtet über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Schwarzes Gehäuse und weißer Micro-Einzelraster auf Anfrage möglich.

**KENNDATEN**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Bestellnummer              | 60605036675   |
| EAN-Nummer                 | 4020863419449   |
| Stat. Waren-Nr.            | 94051190  |
| Prüfzeichen                | IP 20, Schutzklasse I, $\gamma$ 65° < 100 cd/m², F, Indoor, CE            |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK     | IK02  |
| Umgebungstemperatur        | ta 25°C   |
| Besondere Eigenschaften    | Ready for IoT   |
| Garantiezeit               | 5 Jahre   |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

**ELEKTROTECHNIK**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerät                      | Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)                 |
| Systemleistung                     | 26W  |
| Netzspannung                       | 230V/50Hz  |
| LS-Schalter (Einschaltstrom)       | 18 Stück/B10, 28 Stück/B16, 30 Stück/C10, 46 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C  |

**LICHTTECHNIK**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Bestückung                            | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K |
| Farbortoleranz (MacAdam)              | 3SDCM   |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG1   |
| Bemessungslichtstrom                  | 3567lm  |
| LED-Lebensdauer                       | 50000h L80/B10 (Tq 25°C)                        |
| Leuchten Lichtausbeute                | 136lm/W   |
| UGR q/l                               | 18.1 / 18.0                                     |

**MECHANIK**


|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Gehäusefarbe             | silbergrau/weißaluminium RAL 9006 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH)  | 1411mm x 51mm x 81mm              |
| Gewicht (netto)          | 3.5kg                             |
| Kabeleinführung KE (X/Y) | 0mm/0mm                           |
| Montageart               | Deckenanbau-Einzelmontage         |

**Maße**

|    |         |   |
|----|---------|---|
| L  | 1411 mm | Länge   |
| B  | 51 mm   | Breite  |
| H  | 81 mm   | Höhe  |
| A1 | 900 mm  | Befestigungsabstand Einzelmontage                                 |
| X  | 0 mm    | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) |
| Y  | 0 mm    | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)  |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/60605036675>



Referenz LED 3600lm 830  
 $\eta_{LB}$  100 %  
 $\Phi_{\downarrow/\uparrow}$  100 % / 0 %  
 UGR q/l 18.1 / 18.0

