

Pendelleuchte/Lichtband-Einspeisungsleuchte - Micro-Einzel-Raster mit 80° Linse - direkt/indirekt strahlend

Gehäuse aus Stahlblech im grazilen Rechteckdesign; Stirnseiten Aludruckguss schwarz; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lich verteilung direkt/indirekt strahlend mittels Micro-Einzel-Raster mit 80° Linse, Micro-Einzelraster schwarz, homogener Indirektanteil mit opaler Scheibe aus PMMA. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet 65° < 100 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 15.8. Elektrischer Anschluss über integrierte w eiße Anschlussleitung 3x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt. Komplettes höhenverstellbares Pendel-Set mit Baldachinist im Lieferumfang enthalten. Schwarzes Gehäuse und weißer Micro-Einzelraster auf Anfrage möglich.

KENNDATEN

Bestellnummer	60615044170	
EAN-Nummer	4020863419616	
Stat. Waren-Nr.	94051190	
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, γ 65°<100 cd/m², F, Indoor, CE	
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02	
Umgebungstemperatur	ta 25°C	
Garantiezeit	5 Jahre	
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)	

ELEKTROTECHNIK

LLLIN NO I LOIMIN	
Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Verdrahtung	3x 0.75mm²
Systemleistung	35W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	15 Stück/B10, 25 Stück/B16, 26 Stück/C10, 42 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	В

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI≥80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG1
Bemessungslichtstrom	4923lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	142lm/W
UGR q/I	15.8 / 15.7

MECHANIK

Gehäus	sefarbe			verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)				1411mm x 51mm x 69mm
Gewich	nt (netto)			3.7kg
Montag	eart		Pendel-Einzelmontage,	Pendel-Lichtbandmontage
Maße				
L	1411 mm	Länge		

111000			
L	1411 mm	Länge	
В	51 mm	Breite	
Н	69 mm	Höhe	
A1	1200 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage	
P min	150 mm	Minimale Pendellänge	
P max	1900 mm	Maximale Pendellänge	

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/60615044170







