

**Anbauleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend**

Gehäuse aus Stahlblech im Alurahmen weiß gepulvert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor micro-prismatisch aus PMMA, vergilbungsfreier Scheibe und Einzellinsen, UGR 19-20. Inklusive Multilumen-Treiber mit 8 einstellbaren Lichtleistungen; Flicker < 5%; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Mit einem Farbtemperaturschalter (CCT2) zum Umschalten der Lichtfarbe 830/840, Lichtfarbe 840 voreingestellt. Deckentraverse ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Betriebsdaten können der Bedienungsanleitung entnommen werden.

**KENNDATEN**

Bestellnummer	60888034150
EAN-Nummer	4020863496846
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 40, Schutzklasse II, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK05 (-10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta -10°C bis 35°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

**ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	Elektronischer Multilumen-Treiber, 8-Stufen (1 Stück)
Systemleistung	41W-26W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	17 Stück/B10, 27 Stück/B16, 28 Stück/C10, 45 Stück/C16

**LICHTTECHNIK**


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K+4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Photobiologische Sicherheit (Leuchte)	RG0
Bemessungslichtstrom/Schaltsufen	5400lm/840/41W, 5200lm/840/39W, 5000lm/840/37W, 4700lm/840/35W, 4500lm/840/32W, 4200lm/840/30W, 4000lm/840/28W, 3700lm/840/26W, 5100lm/830/41W, 4800lm/830/39W, 4600lm/830/37W, 4400lm/830/35W, 4100lm/830/32W, 3900lm/830/30W, 3700lm/830/28W, 3400lm/830/26W
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	140lm/W-125lm/W
UGR q/l	840LF/41W, UGR 19-20 (19.8 / 19.7)

**MECHANIK**




Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH)	1250mm x 312mm x 61mm
Gewicht (netto)	4.2kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/100mm
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage

**Maße**

L	1250 mm	Länge
B	312 mm	Breite
H	61 mm	Höhe
A1	780 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	250 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
X	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	100 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)



Referenz LED 5400lm/840/41W  
 ηLB 100 %  
 Φ ↓/↑ 100 % / 0 %  
 UGR q/l 19.8 / 19.7 (UGR 19-20)



**DEEP-LINK**

<https://www.regiolum.de/de/article/60888034150>