

## Anbauleuchte - Parabolraster matt - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse mit eingeschweißten Stirnseiten, Kanten abgefast; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Aluminium-Parabolraster matt eloxiert für repräsentative Beleuchtungsaufgaben, selbstrastend, beidseitig abklappbar; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

#### **KENNDATEN**

Bestellnummer	61041584150
EAN-Nummer	4020863121250
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE

#### **ELEKTROTECHNIK**

Betriebsgerät	EVG standard (1 Stück)
Systemleistung	55 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzklasse CELMA EEI	A2




## **LICHTTECHNIK**

Bestückung	Geeignet für Bestückung: T8 1x58W G13
UGR q/l	14.5 / 18.0 (58W)

#### **MECHANIK**

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	1548 x 184 x 90 mm
Gewicht (netto)	5.025 kg
Kabeleinführung KE X/Y	0 mm / 70 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage



# Maße

L	1548 mm	Länge
В	184 mm	Breite
Н	90 mm	Höhe
A1	1300 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A3	248 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
Χ	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Υ	70 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)



## **DEEP-LINK**

https://www.regiolux.de/de/article/61041584150

