

### Anbauleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse pulverlackiert rechteckiger Querschnitt, integriertes Quicklock Schnell-Montage-Bügelssystem mit Fanghaken und Sicherungsseil zur einfachen und schnellen Montage; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Mikroprismenscheibe in "Multilayer" Technik, Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor micro-prismatisch aus PMMA, Homogene Lichtverteilung; Entblendung durch Mikroprismenscheibe mit spezieller "Multilayer" Technik und optimierter Lichtlenkungsfolie. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet 65° < 3000 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1. Montagefreundliches Anschließen, direkt an Leuchtenoberseite mit einer Klemmenabdeckkappe; die ETM Stufen können problemlos von der Leuchtenoberseite eingestellt werden. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik für Durchgangsverdrahtung geeignet. Bei Bedarf steht eine universelle Montagehilfe AVA-MH als Zubehör zur Verfügung. Anbauleuchte zur Deckenmontage;

### KENNDATEN

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer              | 65713024175                                                               |
| EAN-Nummer                 | 4020863479078                                                             |
| Stat. Waren-Nr.            | 94051190                                                                  |
| Prüfzeichen                | IP 20, Schutzklasse I, γ 65° < 3000 cd/m², ENEC 10 VDE, F, Indoor, CE     |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK     | IK03                                                                      |
| Umgebungstemperatur        | ta 25°C                                                                   |
| Garantiezeit               | 5 Jahre                                                                   |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

### ELEKTROTECHNIK

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Betriebsgerät                      | Elektronischer Multilumen-Treiber, 4-Stufen (1 Stück)  |
| Systemleistung                     | 25W-14W                                                |
| Netzspannung                       | 230V/50Hz                                              |
| LS-Schalter (Einschaltstrom)       | 22 Stück/B10, 34 Stück/B16, 33 Stück/C10, 54 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C                                                      |

### LICHTTECHNIK


|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bestückung                            | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K     |
| Farbortoleranz (MacAdam)              | 3SDCM                                               |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG0                                                 |
| Bemessungslichtstrom/Schaltstufen     | 3400lm/25W, 3000lm/21W, 2500lm/18W, 2000lm/14W      |
| LED-Lebensdauer                       | 100000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute                | 147lm/W-137lm/W                                     |
| UGR q/l                               | 18.6 / 18.9 (25W)                                   |

### MECHANIK




|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gehäusefarbe             | silbergrau/weißaluminium RAL 9006                       |
| Abmessungen (LxBxH)      | 1248mm x 239mm x 62mm                                   |
| Gewicht (netto)          | 5kg                                                     |
| Kabeleinführung KE (X/Y) | 0mm/0mm                                                 |
| Montageart               | Deckenanbau-Einzelmontage, Deckenanbau-Lichtbandmontage |

### Maße

|    |         |                                                                   |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------|
| L  | 1248 mm | Länge                                                             |
| B  | 239 mm  | Breite                                                            |
| H  | 62 mm   | Höhe                                                              |
| A1 | 1000 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage                                 |
| A3 | 248 mm  | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung   |
| A4 | 125 mm  | Befestigungsabstand (Breite)                                      |
| X  | 0 mm    | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) |
| Y  | 0 mm    | Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)  |



|          |                    |
|----------|--------------------|
| Referenz | LED 3400lm/25W 840 |
| ηLB      | 100 %              |
| Φ ↓/↑    | 100 % / 0 %        |
| UGR q/l  | 18.6 / 18.9        |
| BAP      | 65° < 3000cd/m²    |



### DEEP-LINK

Allgemeine Garantiebedingungen: <https://www.regiolum.de/de/Service/Garantie/> General warranty conditions: <https://www.regiolum.de/en/Service/Warranty/>  
<https://www.regiolum.de/de/article/65713024175> Regiolum GmbH - www.regiolum.de - Änderungen vorbehalten / Subject to changes - Version 03/25