

greenKit - Sanierungslösungen - Diffusor geist - direkt strahlend - Sanierungslösung für RSE, RSEX, RME und RSEP T8/1200

Sanierungslösung greenKit-Typ2-S für RSE, RSEX, RME und RSEP T8, Modulänge/1200; einfache, schnelle Montage durch Magnetverschluss, Gehäuse aus lackiertem Stahlblech. Perfekt geeignet als Ersatz für ein konventionelles T8 Leuchtmittel. Lichtverteilung direkt strahlend; In Zusammenspiel mit dem Raster und dem geeisten Diffusor aus PMMA wird die Entblendung beibehalten. Die gleichmäßige Lichtquelle sorgt für eine homogene Ausleuchtung; die Blendungsbegrenzung der vorhandenen Leuchte wird beibehalten. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussleitung. hohe Effizienz durch Non SELV. Lichttechnische Daten auf Anfrage. Geeignet für die Sanierung v on T8 Leuchten. Der Installateur hat Rechtssicherheit durch EMV Prüfung, CE Zeichen, 5 Jahre Garantie sowie 100% Gewährleistung durch den Hersteller.

KENNDATEN

| | |
|----------------------------|--|
| Bestellnummer | 79400006610 |
| GTIN (EAN) | 4020863494910 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK03 |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |
| Garantiezeit | 5 Jahre |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|---|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück) |
| Systemleistung | 27W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| LS-Schalter (Einschaltstrom) | 13 Stück/B10, 24 Stück/B16, 25 Stück/C10, 40 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C |

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG1 |
| Bemessungslichtstrom | 4365lm |
| LED-Lebensdauer | 70000h L80/B10 (Tq 25°C/für Anbauleuchte) |
| Leuchten Lichtausbeute | 164lm/W |

MECHANIK

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH) | 1139mm x 35mm x 42mm |
| Gewicht (netto) | 0.85kg |
| Montageart | Magnetbefestigung |

Abmessungen

| | | |
|---|---------|--------|
| L | 1139 mm | Länge |
| B | 35 mm | Breite |
| H | 42 mm | Höhe |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/79400006610>

