

## Geräteträger Funktionsmodul Lichtmanagement netlife

Blindabdeckung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Integration von Sensorik und Steuergerät in das Lichtband; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Light Control: netlife easy 19; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: Slave Signal; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnk: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 2m bis 10m; Erfassungsbereich: max. D=48m; Systemkompatibilität: easy 06; easy 15; Systemerweiterung: netlife easy 19; Anwendung: Industrie, Logistik, Garagen, Flure; Funktion: Bew egungserfassung, Präsenzerkennung. Anschlussfertig verdrahtet über integriertes Steckerteil. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftssicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

## **KENNDATEN**

Bestellnummer	84186580202
EAN-Nummer	4020863274192
Stat. Waren-Nr.	90328900
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE
Besondere Eigenschaften	Advanced Services

## **ELEKTROTECHNIK**

easy 19
230V/50Hz
84186580202

Maße
------

L	1532 mm	Länge
В	102 mm	Breite
Н	99 mm	Höhe



https://www.regiolux.de/de/article/84186580202



