

**Geräteträger Funktionsmodul Lichtmanagement netlife**

Blindabdeckung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Integration von Sensorik und Steuergerät in das Lichtband; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; . Light Control: netlife easy15; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: DALI2-broadcast; Unterstützte DALI-Parts: 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7); DALI-Ausgang nom.: 80mA; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 2m bis 10m; Erfassungsbereich: max. D=34m; Fernbedienung: 84506028100; Fernbedienung optional: 84506021200 +App; App Name: B.E.G. One; Systemerweiterung: easy19; Anwendung: Büro, Besprechungsräume, Flure, Industrie, Klassenzimmer, Nebenräume, Logistik, Garagen; Funktion: Tageslichtregelung, manuelles Dimmen, Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Präsenzerkennung. Anschlussfertig verdrahtet über integriertes Steckerteil. Limitierte Phasenwahl bei Verwendung von Tastern und/oder Slavesensoren. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

**KENNDATEN**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Bestellnummer           | 84186580203       |
| EAN-Nummer              | 4020863274208     |
| Stat. Waren-Nr.         | 90328900          |
| Prüfzeichen             | IP 20, Indoor, CE |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT     |

**ELEKTROTECHNIK**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Betriebsgerät | easy 15     |
| Netzspannung  | 230V/50Hz   |
| Bestellnummer | 84186580203 |

**Maße**

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| L | 1532 mm | Länge  |
| B | 102 mm  | Breite |
| H | 99 mm   | Höhe   |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/84186580203>

