

Geräteträger Funktionsmodul Lichtmanagement netlife

Blindabdeckung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Integration von Sensorik und Steuergerät in das Lichtband; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Light Control: netlife pro47; Regiolux Klassifizierung: netlife pro; Steuersignal: DALI LINK; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 5m bis 16m; Erfassungsbereich: max. 30m x 19m; Systemkompatibilität: B.E.G. KNX Gateway, netlife flex office; DALI Systemstrom: 7mA; Anwendung: Industrie, Logistik, Flure; Funktion: Bewegungserfassung, Corridor Funktion, Guided Light, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen. netlife pro System für KNX; eigene Projektierung oder durch Regidux; einfache Installation über den DALI-Bus; Funktionen und variable Einstellungen über KNX-Gateway; Programmierung und Inbetriebnahme über KNX-Software; Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

KENNDATEN

Bestellnummer	84186580265
EAN-Nummer	4020863443413
Stat. Waren-Nr.	90328900
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE
Besondere Eigenschaften	Advanced Services

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	pro47
Bestellnummer	84186580265

Maße

L	1532 mm	Länge
B	102 mm	Breite
H	99 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/84186580265>

