

Steuergerät+Sensor

Sensor Licht/Präsenz/HCL für Deckeneinbau. Präsenzmelder für Deckeneinbau mit integriertem DALI-Controller für HCL, Ansteuerung von bis zu 50 DALI-DT8-Leuchten in max. 3 Funktionsgruppen, integrierte Echtzeituhr; voreingestellte und frei einstellbare HCL-Verlaufskurven, manuelle Bedienung über 3 konventionelle Taster möglich, Erweiterungen über Zubehör möglich, integriertes Schaltrelais, Parametrierung über BLE-IR-Adapter und Smartphone oder Tablet (Android, iOS), Erfassungsbereich kreisförmig 360°, Reichweite: max. Ø 24 m quer, max. Ø 8 m frontal, max. Ø 6,4 m sitzend, Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m / 10 m / 2,5 m

KENNDATEN

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Bestellnummer | 84506030100 |
| EAN-Nummer | 4020863450015 |
| Stat. Waren-Nr. | 90328900 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse II, CE |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|---------------|--------------------------|
| Netzspannung | 220-240V/50Hz |
| Steuersignal | DALI-broadcast, DALI DT8 |
| Bestellnummer | 84506030100 |

Maße

| | | |
|---|--------|-------------|
| H | 100 mm | Höhe |
| D | 117 mm | Durchmesser |

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/84506030100>

