

Steuergerät+Sensor

Sensor Licht/Präsenz/HCL für Deckenanbau. Präsenzmelder für Deckenanbau mit integriertem DALI-Controller für HCL, Ansteuerung von bis zu 50 DALI-DT8-Leuchten in max. 3 Funktionsgruppen, integrierte Echtzeituhr; voreingestellte und frei einstellbare HCL-Verlaufskurven, manuelle Bedienung über 3 konventionelle Taster möglich, Erweiterungen über Zubehör möglich, integriertes Schaltrelais, Parametrierung über BLE-IR-Adapter und Smartphone oder Tablet (Android, iOS), Erfassungsbereich kreisförmig 360°, Reichweite: max. Ø 24 m quer, max. Ø 8 m frontal, max. Ø 6,4 m sitzend, Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m / 10 m / 2,5 m

KENNDATEN

Bestellnummer	84506031100
EAN-Nummer	4020863450022
Stat. Waren-Nr.	90328900
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse II, CE

ELEKTROTECHNIK

Netzspannung	220-240V/50Hz
Steuersignal	DALI-broadcast, DALI DT8
Bestellnummer	84506031100

Maße

H	85 mm	Höhe
D	124 mm	Durchmesser

**DEEP-LINK**

<https://www.regiolux.de/de/article/84506031100>

