

Zubehör - Seilabhängung

Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=190mm, Anschlussleitung weiß Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016/weiß; Light Control: netlife flex 10X; Regiolux Klassifizierung: netlife flex; Steuersignal: DALI, Funk; Anzahl Betriebsgeräte (max): 32; Kommunikation: Bluetooth; App Name: Casambi, 4remote BT; Systemkompatibilität: easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Hinweis: kompatibel mit Casambi; Anwendung: Büro, Besprechungsräume, Nebenräume, Retail, Industrie, Logistik, Flure, Garagen, Klassenzimmer; Funktion: Bewegungserfassung*, Corridor Funktion*, Guided Light*, HCL (nur mit DT8 Leuchten), Präsenzerkennung*, Tageslichtregelung*, Tunable White (nur mit DT8 Leuchten), manuelles Dimmen, *nur mit Zubehör möglich.. Mit basicDIM wireless Contoller Contoller für DALI DT6, DT8, für hokal, procube, cubus LED/T5, lens basic, agila und kayak. Abhänge-Set mit integriertem Empfänger, Baldachin eckig, Einzel-Stahlseilabhängung mit Anschlussleitung 5x0.75qmm, geeignet für Pendelleuchten mit DALI Betriebsgeräte; Mit basicDIM wireless Contoller Contoller für DALI DT6, DT8, für hokal, procube, cubus LED/T5, lens basic, stail SHL, Lichtband, agila und kayak. Bedienung und Konfiguration über die Casambi App.

KENNDATEN

Bestellnummer	91211125121
EAN-Nummer	4020863422913
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Verdrahtung	5x0.75mm ²
Bestellnummer	91211125121

Maße

L	317 mm	Länge
B	44.5 mm	Breite
H	39 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/91211125121>

