

Zubehör - Seilabhängung

Baldachin rechteckig L=317mm, Deckenzylinder metall, 2 Seile D=1,2mm L=1900mm, 2 Querseile L=120mm, Anschlussleitung transparent Gehäusefarbe silbergrau/transparent; . Light Control: netlife flex 10L; Regiolux Klassifizierung: netlife flex; Steuersignal: DALI, Funk; Anzahl Betriebsgeräte (max): 5; Kommunikation: Bluetooth; App Name: Casambi, 4remote BT; Systemkompatibilität: flex 10; flex 10X; flex 10L; flex37; flex39; Hinweis: kompatibel mit Casambi; Anwendung: Büro, Besprechungsräume, Nebenräume, Retail, Flure, Garagen, Klassenzimmer, Sportstätten; Funktion: Bewegungserfassung*, Corridor Funktion*, Guided Light*, HCL (nur mit DT8 Leuchten), Präsenzerkennung*, Tageslichtregelung, Tunable White (nur mit DT8 Leuchten), manuelles Dimmen, *nur mit Zubehör möglich. Abhänge-Set mit integriertem Empfänger, Baldachin eckig, Einzel-Stahlseilabhängung mit Anschlussleitung 5x0.75qmm, geeignet für Pendelleuchten mit DALI Betriebsgeräte. Mit basicDM wireless Contoller Contoller für DALI DT6, DT8, für hokal, procube, cubus LED, lens basic. Bedienung und Konfiguration über die Casambi App.

KENNDATEN

| | |
|-----------------|---------------|
| Bestellnummer | 91231025135 |
| EAN-Nummer | 4020863377794 |
| Stat. Waren-Nr. | 94059900 |
| Prüfzeichen | Indoor, CE |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|---------------|-----------------------|
| Verdrahtung | 5x0.75mm ² |
| Bestellnummer | 91231025135 |

Maße

| | | |
|---|---------|--------|
| L | 317 mm | Länge |
| B | 44.5 mm | Breite |
| H | 39 mm | Höhe |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/91231025135>

